



Kompressorbausatz John Deere 7R

Lieferumfang

- Einzylinder-Kompressor
 - 229 cm³
 - mit Flansch und Spline-Antrieb
- Kühlwendel
- Stahlrohr vorgebogen
- Ansaugschlauch
- Drucköl- und Ölrücklaufschlauch
- Ölkühlerschlauch
- Verschraubungen
- Schellen
- Einbauanleitung



Passend für Original-Hersteller Druckluft-Bremsanlage mit Lufttrockner:

- John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R
 - mit Klimaanlage / Motor Tier 4i / ab FIN 080001
- John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R
 - mit Klimaanlage / Motor Tier 4f / ab FIN 080001



Vorteile im Überblick

- Kompressor mit **229 cm³** von **WABCO**
 - **plus 75 cm³** mehr Volumen im Vergleich zum Original-Kompressor (JD-Nr. R292923)
 - Bis zu **56 %** schnellere Auffüllzeiten der Luftbehälter an Traktor und Anhänger
- Die zusätzliche Leistung ist auch ideal für Traktoren, die mit einer **Reifendruckregelanlage** ausgerüstet sind, oder ausgerüstet werden sollen.
- **Zusätzliche Kühlschleife** zur Reduzierung der Eingangstemperatur (max. 60-80 °C) am Lufttrockner. Somit wird einem eventuellen Ausfall des Lufttrockners durch eine zu hohe Temperatur vorgebeugt.

Motordrehzahl [U/min]	Auffüllzeit [sec] Original-Kompressor 154 cm ³	Auffüllzeit [sec] Tietjen-Variante 229 cm ³
Standgas	79	54
1500	52	35
2200	46	29,5

